Yuasa Ficha Técnica

Yuasa FXH100-12IFR Industrial VRLA Battery



Especificaciones	
Voltaje nominal (V)	12
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	100.8
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	97
Dimensiones	
Largo (mm)	508
Ancho (mm)	106
Alto (mm)	236
Peso (Kg)	34.9
Tipo de terminal	
M= Masculino, F=Femenino	M6 (F)
Tuerca (Nm)	3.9-5.4
Rango de temperatura de funcionamiento	
Almacenamiento (en carga completa)	-15°C to +45°C
Carga	-15°C to +45°C
Descarga	-15°C to +45°C
Almacenamiento	
Perdida de capacidad por mes a 20º C (% aprox.)	3
Material de la caja	
Standar	ABS (UL94:V0)
Voltaje de carga	
Carga flotante a 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Carga flotante a 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Voltaje de carga en flotación factor de corrección de la termperatura desde estándar a 20º C (mV)	-3
Voltaje a carga ciclica a 20°C (V)/Block	14.52 (±3%)
Voltaje a carga ciclica 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Carga de voltaje en ciclos factor de correcion de temperatura desde 20º (mV)	-4
Corriente de carga	
Limite de carga de corriente en flotación (A)	10.12
Carga ciclica. Limite	10.12
Máxima corriente de carga	
1 segundo (A)	540
1 minuto (A)	279
Impedancia	
Medida a 1 kHz (mΩ)	3.5
Diseño de vida y certificados	
Clasificado Eurobat: Extra larga vida	12+ years
Diseño de vida Yuasa a 20ºC (años)	12 years

Seguridad

Instalación

Puede ser instalado y trabajar en cualquier orientación excepto de manera invertida de forma permanente.

Asas

Las baterías no deben estar sujetas por sus asas (si existen).

Válvulas ventiladas

Cada celda está equipada con una válvula de liberación de presión baja para permitir que los gases escapen y luego vuelven a sellar.

Liberación de gas

Baterías VRLA liberan gas hidrógeno que puede formar mezclas explosivas en el aire. No coloque dentro de un recipiente hermético.

Reciclaje

Baterías de YUASA VRLA deben reciclar al final de la vida , de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.

Fecha de emision: 27/01/2022 - E&EO

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa FXH100-12IFR Industrial VRLA Battery



Specifications	
Nominal voltage (V)	12
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	100.8
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	97
Dimensions	
Length (mm)	508
Width (mm)	106
Height (mm)	236
Mass (kg)	34.9
Terminal Type	
Threaded terminal - (M=Male or F=Female)	M6 (F)
Torque (Nm)	3.9-5.4
Operating Temperature Range	
Storage (in fully charged condition)	-15°C to +45°C
Charge	-15°C to +45°C
Discharge	-15°C to +45°C
Storage	
Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
Case Material	
Standard	ABS (UL94:V0)
Charge Voltage	
Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.52 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4
Charge Current	
Float charge current limit (A)	10.12
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	10.12
Maximum Discharge Current	
1 second (A)	540
1 minute (A)	279
Impedance	
Measured at 1 kHz (mΩ)	3.5
Design Life & Approvals	
EUROBAT Classification: Very Long Life	12+ years
Yuasa design life at 20°C (yrs)	12 years

Safety

Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

Data Sheet generated on 27/01/2022 – E&OE